

## MOBILER AUTOKRAN

K29-34TS



Hakenlast max.	3500 kg
Hakenhöhe	34,20 m
Reichweite	29,00 m
Durchfahrtsbreite	2,55 kg
Durchfahrtslänge	9,72 m
Gesamtlänge	9,70 m
Abstützbreite	3,2 - 5,3 m
Gesamtgewicht	7490 kg
Zubehörteile	Schuttmulde, Einreihige Beton-Ziegelzange, Zweireihige Universalziegelzange

## MINIBAGGER



	KX 008	KX 016
Hubkraft	490 kg	550 kg
Gesamtlänge	2,75 m	3,71 m
Gesamtbreite	0,86 m	1,24 m
Gesamthöhe	1,70 m	2,35 m
Gesamtgewicht	980 kg	1615 kg
Zubehörteile	Tiefenlöffel, Grabenlöffel starr, Hydr.-Hammer	



	KX 61	KX 101
Hubkraft	1190 kg	1650 kg
Gesamtlänge	4,31 m	4,92 m
Gesamtbreite	1,40 m	1,55 m
Gesamthöhe	2,41 m	2,44 m
Gesamtgewicht	2600 kg	3595 kg
Zubehörteile	Tiefenlöffel, Grabenschwenklöffel, Hydr.-Hammer	

## RADLADER



	Avant 35	AR 65
Hubkraft	1050 kg	2845 kg
Schaufelinhalt	0,17 m³	0,9 m³
Gesamtlänge	2,55 m	5,25 m
Gesamtbreite	1,29 m	1,87 m
Gesamthöhe	2,18 m	2,67 m
Gesamtgewicht	1880 kg	4800 m
Zubehörteile	Schaufel, Palettengabel, Schneeschild	

## VAKUUMHEBEGERÄT



	Clad-Tec 500	QJ 600 E
Tragfähigkeit max.	500 kg	600 kg
max. Größe	2,0 x 2,0 m	1,5 x 0,3 m
Eigengewicht	42 kg	41 kg
Antriebsart	Elektro	Elektro
Lastart	Glas	Steinplatten

**DARÜBER HINAUS BIETEN WIR IHNEN AUF ANFRAGE  
ZAHRLICHE WEITERE MIETMÖGLICHKEITEN WIE**  
BAUSTELLENABSICHERUNG • MOBILE BAUSTRASSEN  
GABELSTAPLER • ANHÄNGER • RÜTTELPLATTEN • U.V.M.



**ARBEITSBÜHNEN • AUTOKRANE • BAUMASCHINEN  
TRANSPORTE • PKW-ANHÄNGER VERLEIH**



**ENDERLING<sub>KG</sub>  
VERMIETUNG**

**Öffnungszeiten**  
Montag - Freitag 7:00 - 17:00 Uhr  
Weitere Termine nach Vereinbarung

Alle Mietgeräte sind auch  
mit Bediener erhältlich.  
Weitere Mietgeräte auf Anfrage.

## ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNEN

TM 13



Arbeitshöhe maximal	13,00 m
seitliche Reichweite maximal	9,0 m
Gesamtgewicht	1495 kg
Korbtraglast	220 kg
Abstützbreite	3,72 m
Durchfahrhöhe	1,99 m
Durchfahrbreite	1,58 m
Transportlänge	5,95 m
Antriebsart Elektro/Benzin	



TM 15



Arbeitshöhe maximal	15,10 m
seitliche Reichweite maximal	7,80 m
Gesamtgewicht	1760 kg
Korbtraglast	200 kg
Abstützbreite	3,55 m
Durchfahrhöhe	2,04 m
Durchfahrbreite	1,64 m
Transportlänge	6,10 m
Antriebsart Elektro	

DL/DK 18



Arbeitshöhe maximal	18,00 m
seitliche Reichweite maximal	11,40 m
Gesamtgewicht	1900-2100 kg
Korbtraglast	200 kg
Abstützbreite	3,75 m
Durchfahrhöhe	2,14 m
Durchfahrbreite	2,07 m
Transportlänge	7,35 m
Antriebsart Elektro	

## SPEZIAL- & KETTENARBEITSBÜHNEN

Leo 18



Arbeitshöhe	17,90 m
seitliche Reichweite maximal	7,6 m
Gesamtgewicht	2330 kg
Korbtraglast	200 kg
Abstützbreite	2,92 m
Durchfahrhöhe	2,00 m
Durchfahrbreite	0,78 m
Transportlänge	3,99 m



Leo 30



Arbeitshöhe	20 / 25 / 30 m
seitliche Reichweite maximal	15,70 m
Gesamtgewicht	4200 kg
Korbtraglast	200 kg
Abstützbreite	4,6 - 5,7 m
Durchfahrhöhe	1,96 m
Durchfahrbreite	1,58 m
Transportlänge	7,12 m



## SCHERENARBEITSBÜHNEN

ELEKTRO



	SEC78	Compact 8	Compact 12
Arbeitshöhe maximal	7,79 m	8,20 m	12 m
Gesamtgewicht	1503 kg	1655 kg	2470 kg
Korbtraglast	227 kg	350 kg	300 kg
Transportlänge	1,83 m	2,49 m	2,49 m
Transportbreite	0,81 m	0,81 m	1,20 m
Fahrzeughöhe m. Geländer	2,10 m	2,00 m	2,38 m
Neigungsgrenze	2 °	2 °	2 °
weiße abriebfreie Reifen		Vollgummi	Vollgummi

DIESEL



	100 SC	120 SC
Arbeitshöhe maximal	9,90 m	11,75 m
Gesamtgewicht	3746 kg	4254 kg
Korbtraglast	567 kg	454 kg
Transportlänge	3,76 m	3,76 m
Transportbreite	1,75 m	1,75 m
Fahrzeughöhe m. Geländer	2,32 m	2,59 m
Neigungsgrenze	21 °	19 °
Reifen	Vollgummi	Vollgummi

## GELENK-ARBEITSBÜHNEN

ELEKTRO



	120 AETJ	150 AETJ
Arbeitshöhe	11,95 m	15,00 m
seitliche Reichweite maximal	7,00 m	7,60 m
Gesamtgewicht	6660 kg	6700 kg
Korbtraglast	200 kg	200 kg
Gesamtlänge	5,48 m	6,05 m
Transportbreite	1,20 m	1,50 m
Transporthöhe	1,99 m	1,97 m
Neigungsgrenze	3 °	3 °

DIESEL



	120 ATJ	160 ATJ
Arbeitshöhe	11,91 m	16,00 m
seitliche Reichweite maximal	6,69 m	8,30 m
Gesamtgewicht	4100 kg	6160 kg
Korbtraglast	230 kg	230 kg
Gesamtlänge	5,51 m	6,53 m
Transportbreite	1,80 m	2,30 m
Transporthöhe	2,02 m	2,37 m
Neigungsgrenze	4 °	5 °

## VERTIKALMAST-ARBEITSBÜHNEN

ELEKTRO



	TM100
Arbeitshöhe max.	9,90 m
Gesamtgewicht	2650 kg
seitliche Reichweite maximal	3,15 m
Korbtraglast	200 kg
Gesamtlänge	2,82 m
Transportbreite	0,99 m
Transporthöhe	1,99 m
Neigungsgrenze	2 °

## LKW-ARBEITSBÜHNEN

GSR 20 Führerscheinklasse B



Arbeitshöhe maximal	16 / 20 m
seitliche Reichweite maximal	11,85 m
Gesamtgewicht	3500 kg
Korbtraglast	200 kg
Abstützbreite	2,25-3,90 m
Fahrzeuglänge	7,10 m
Fahrzeugbreite	2,20 m
Fahrzeughöhe	3,13 m



GSR 230 Führerscheinklasse B



Arbeitshöhe maximal	16 / 19 / 22,50 m
seitliche Reichweite maximal	13,15 m
Gesamtgewicht	3500 kg
Korbtraglast	250 kg
Abstützbreite	2,25 - 3,90 m
Fahrzeuglänge	6,85 m
Fahrzeugbreite	2,20 m
Fahrzeughöhe	2,98 m

GT 21 Führerscheinklasse B



Arbeitshöhe maximal	20,17 m
seitliche Reichweite maximal	10,40 m
Gesamtgewicht	3500 kg
Korbtraglast	220 kg
Abstützbreite	2,23 - 3,65 m
Fahrzeuglänge	6,25 m
Fahrzeugbreite	2,20 m
Fahrzeughöhe	2,65 m

WT 270 Führerscheinklasse C1



Arbeitshöhe maximal	27,00 m
seitliche Reichweite maximal	19,80 m
Gesamtgewicht	7,49 to.
Korbtraglast	350 kg
Abstützbreite	2,55 - 5 m
Fahrzeuglänge	8,40 m
Fahrzeugbreite	2,50 m
Fahrzeughöhe	3,50 m

WT450



Arbeitshöhe maximal	35,00 / 45,00 m
seitliche Reichweite maximal	28,70 m
Gesamtgewicht	18 to.
Korbtraglast	600 kg
Abstützbreite	2,55 - 6,20 m
Fahrzeuglänge	10 m
Fahrzeugbreite	2,50 m
Fahrzeughöhe	3,70 m