

120 SE

		120 SE
	Arbeitshöhe	11.75 m
	Plattformhöhe	9.75 m
	Tragfähigkeit	318 kg
	Personenzahl (innen/außen)	2/1
	Arbeitskorb (Breite x Länge)	3.18 x 1.15 m
	1. Gesamtbreite	1.17 m
	2. Gesamtlänge	2.44 m
	3. Gesamthöhe	2.39 m
	4. Gesamtlänge (Verlängerung ausgefahren)	3.33 m
	5. Gesamthöhe eingeklappt (abgestellt)	1.80 m
	6. Wenderadius innen	0 m
	7. Wenderadius außen	2.29 m
	8. Bodenfreiheit	10 cm
	9. Radstand	1.85 m
	Fahrgeschwindigkeit	3.50 km/h
	Arbeitsgeschwindigkeit	0.80 km/h
	Hubgeschwindigkeit (Heben/Senken)	57/35 s
	Steigfähigkeit	25%
	Bereifung (fest, nicht markierend)	38 x 13 x 28 cm
	Antriebsräder	2 (vorne)
	Lenkräder	2 (vorne)
	Gewicht (variiert je nach angebauten Optionen und Serienausstattungen)	2781 kg
	Batterien	225 Ah / 4 x 6 V
	Integriertes Ladegerät	19 Ah / 24 V

Serienausstattung

Proportional-Bedienhebel
 Fahren bei max. Aushub möglich
 Akustisches Warnsignal und Kontrollleuchte bei Schräglage und Überlast
 Integriertes Ladegerät
 Manuelle Not-Absenkung
 Negativbremse
 Akustische Warneinrichtung im Arbeitskorb
 Betriebsstundenzähler
 Batterieladezustandsanzeige
 Kranösen
 Integrierte Diagnosehilfe
 Vorbereitung 220 V-Anschluss
 Überrollschutz
 Nicht markierende Reifen
 Einstiegstür an der Plattform
 Geländer einklappbar zum Durchfahren von Türen
 Lamellenbremsen an den Hinterrädern
 Abnehmbares Bedienpult
 Blitzwarnleuchte

Sonderausrüstungen

Arbeitsscheinwerfer
 Vorbereitung für Druckluftanschluss
 Speziallackierung
 Warnton bei allen Bewegungen
 Übergabeprotokoll vor der Inbetriebnahme
 Sicherheitsgurt

