

Hydraulikspalter 0x 3-1200

Die Besonderheiten des Ox 3–1200 sind die beiden ausschwenkbaren Tische sowie die Bodenplatte. Letztere erleichtert Ihnen, durch die niedrige Bauh he, das Beladen des Spalters. Dank der beiden ausschwenkbaren Tische, k nnen Sie sowohl Lang- als auch Kurzholz mit 12 t Spaltkräft spalten. Bei I ngerem Spaltgut erleichtert der serienm Bige Verl ngerungstreibkeil das Arbeiten.

scheppach kann's

- Doppelschwenktisch
- Spaltkraft 12 t
- · 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- · Zylinderhub 53 cm
- · Verl ngerungskeil serienm ßig
- Tischh he 50 / 430 / 810 mm
- · Arbeitsh he 930 mm
- Fahrvorrichtung mit 4 R dern f r einen sicheren Transport des Ger tes
- · Vorlaufgeschwindigkeit 4 cm/s
- · R cklaufgeschwindigkeit 20 cm/s
- Max. Holzl nge 60 / 96,5 / 104 / 133 cm
- Imenge 91
- Hydraulikanlage mit doppelt wirkendem Zylinder
- · Stufenlos einstellbarer Hub
- Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Phasenwender
- Schall-Leistungspegel im Leerlauf L_{WA} 88 dB
- · Pr fzeichen CE
- Abmessung: L 830 x B 540 x H 1560 mm
- · Gewicht ca. 218,0 kg



Fahrvorrichtung mit 4 R dern, f r einen sicheren Transport.

Zubehör

Hydrauliköl siehe Seite 55



Spaltkreuz 4-fach; einfach aufsteckbar Bestell-Nr. 16040718



Treibkeil einfach aufsteckbar Bestell-Nr. 7905300701

Bestellinformationen 0x 3-1200

 Stromart V / Hz
 400/50

 Aufnahmeleistung kW (PS)
 4,1 (5,6)

 Bestell-Nr.
 1905401902