

PB ECo 7-8EL Serie

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühnen

Arbeitshöhen 7,50 m – 10,00 m / 0,76 m – 0,83 m Breite

Elektro-Direktantrieb

... seit 1976
Rothlehner
Arbeitsbühnen



Typ	PB S75-8EL	PB S78-7EL	PB S80-8EL	PB S100-8EL
Einsatzbereich	Indoor	In+/outdoor	In+/outdoor	Indoor
Antrieb	Elektro-direkt	Elektro-direkt	Elektro-direkt	Elektro-direkt
Arbeitshöhe	7,50 m	7,80 m	7,90 m	10,00 m
Plattformhöhe – ausgef.	5,50 m	5,80 m	5,90 m	8,00 m
Verfahrbar in voller Höhe	Ja	Ja	Ja	Ja
Plattformgröße (LxB)	1,35 m x 0,70 m	1,63 m x 0,75 m	2,26 m x 0,81 m	2,26 m x 0,81 m
Plattformgröße max. (LxB)	1,95 m x 0,70 m	2,53 m x 0,75 m	3,16 m x 0,81 m	3,16 m x 0,81 m
Hebekapazität	230 kg	230 kg	380 kg	230 kg
Hebekapazität Vershub	113 kg	120 kg	113 kg	113 kg
Personen max.	2/-	2/1	2/1	2
Gesamtgewicht	1.335 kg	1.532 kg	2.090 kg	2.295 kg
Gesamtlänge	1,53 m	1,83 m	2,47 m	2,47 m
Gesamtbreite	0,81 m	0,76 m	0,81 m	0,83 m
Gesamthöhe	2,28 m	2,14 m	2,25 m	2,27 m
Transporthöhe	2,00 m	1,84 m	1,90 m	1,96 m
Wenderadius – außen	1,50 m	1,65 m	2,20 m	2,17 m
Bodenfreiheit – Mitte	0,05 / 0,016 m	0,06 / 0,015 m	0,10 / 0,020 m	0,10 m
Geschwindigkeit (ein-/ausgefahren)	3,50 / 0,8 km/h	3,82 / 0,81 km/h	4,00 / 0,8 km/h	3,5 / 0,8 km/h
Steigfähigkeit	25 %	25 %	25 %	25 %
Zul. Neigungswinkel (Längs-/Querachse)	3° / 1,5°	3° / 1,5°	3° / 1,5°	3° / 1,5°
Motorleistung	2,2 kW, 24V	3,3 kW, 24V	3,3 kW, 24V	3,3 kW, 24V
Batteriekapazität	150 Ah	225 Ah	225 Ah	225 Ah



*Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.

... seit 1976
Rothlehner
Arbeitsbühnen

Rothlehner
Arbeitsbühnen

D-84323 Massing • Mühlenweg 1 • info@rothlehner.de
+49 (0) 87 24 / 96 01-0 • -12 • www.rothlehner.com